



О МОДЕЛИ ХАЙДИ

Выкройка комбинезона умеренного объема, приталенного силуэта. Перед и спинка с притачными кокетками. На детали перед нагрудная вытачка, накладные карманы с клапанами. Застежка клапана на обметанную петлю и пуговицу. На детали спинки встречная складка, расположенная под кокеткой. По линии талии расположена кулиса в четыре ряда с эластичной тесьмой (резинкой). На перед притачной пояс с пряжкой. На нижней части перед рельефы. Между рельефами и боковыми швами расположены карманы. Воротник рубашечный, на отрезной стойке. Застежка центральная – притачная планка на обметанные петли и пуговицы. Рукав рубашечный, до линии локтя, с притачной патой, застегивающейся на обметанную петлю и пуговицу на месте притачивания паты. По всем карманам, кокеткам, рельефам, планке и воротнику изделия проложены отделочные строчки. Длина изделия выше уровня колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
28-28,5	42,2-42,5	19,2-19,6	19,1-20

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по боковому шву от талии, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	36,6-42,5	52,9-57,5
2 (162-168)	39,1-44,9	54,8-59,5
3 (170-176)	41,6-47,4	56,9-61,5
4 (178-184)	44,1-49,9	58,9-63,5

ШИРИНА НИЗА В ГОТОВОМ ВИДЕ

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	34,2- 34,3	35,4- 35,5	36,5- 36,7	37,7- 37,9	38,8- 39	40- 40,2	41,1- 41,3	42,2- 42,5	43,4- 43,6	44,5- 44,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, лен + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, плотный хлопок, деним, плательная джинсовая ткань, штапель, плательный микровельвет, модал.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (батист, органза, эластичное кружево).

Изделие на фото выполнено из хлопка. Материал умеренно плотный, формодержащий, не просвечивает, имеет сильную сминаемость, сатиновое переплетение нитей, велюровый финиш. По составу 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2	2	2,15	2,15	2,2	2,2	2,45	2,5	2,5
2 (162-168)	2,05	2,1	2,1	2,2	2,2	2,25	2,25	2,5	2,55	2,55
3 (170-176)	2,1	2,15	2,15	2,25	2,25	2,3	2,3	2,6	2,65	2,65
4 (178-184)	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,65	2,65	2,7

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-38	40-46	48-52
1 (154-160)	1,75	1,85	2,1	2,25
2 (162-168)	1,8	1,9	2,15	2,3
3 (170-176)	1,9	1,95	2,15	2,35
4 (178-184)	1,95	2	2,2	2,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,65 м.

3. Эластичная тесьма шириной 1 см (разделить на 4 равных отреза):

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	1,97	2,11	2,25	2,34	2,43	2,52	2,61	2,69	2,78	2,88

4. Пуговица диаметром 1,5 см – 13 шт.

5. Пряжка шириной 5 см – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

7. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- кокетка переда – 2 детали;
- накладной карман – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- нижний клапан – 2 детали;
- нижняя средняя часть переда – 2 детали;
- нижняя боковая часть переда – 2 детали;
- бочок нижней боковой части переда – 2 детали;
- подкладка кармана – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- пата рукава – 2 детали;
- стойка – 2 детали со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 1 деталь со сгибом;
- кулиска – 1 деталь;
- левая часть пояса – 1 деталь;
- правая часть пояса – 1 деталь;
- верхняя планка – 1 деталь;
- нижняя планка – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублирина:

- стойка – 2 детали со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- верхняя планка – 1 деталь;
- нижняя планка – 1 деталь;
- верхний клапан – 2 детали;
- левая часть пояса – 1 деталь;
- правая часть пояса – 1 деталь.

Также из дублирина необходимо раскроить 2 полосы шириной 3 см для проклеивания цельнокроеной обтачки накладного кармана. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала), 2 полосы шириной 3 см для дублирования участка под петли на деталях паты рукава. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль короткой стороны.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.



Продублировать полностью детали кроя:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- стойка – 2 детали;
- верхний клапан – 2 детали;
- верхняя планка – 1 деталь;
- нижняя планка – 1 деталь;
- левая часть пояса – 1 деталь;
- правая часть пояса – 1 деталь.

Продублировать частично:

- верхний срез накладного кармана – 2 детали (дублируется полоской клеевой шириной 3 см, долевая нить проходит вдоль);
- нижний край детали паты рукава – 2 детали (дублируется участок под петли отрезком дублирина 5×3 см, долевая нить расположена по направлению короткой стороны прямоугольника).



Долевой нитепрошивной кромкой дублируется верхний срез детали нижней боковой части переда. Кромка располагается на расстоянии 8 мм от среза.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

На детали переда проложить ручными стежками линии местоположения накладного кармана. Ручные стежки наносятся светлыми нитками во избежание окраски материала во время проведения влажно-тепловой обработки.