



О МОДЕЛИ СЕЛИН

Выкройка платья большого объема, на двойных бретелях. Платье ярусное, А-силуэта. По верху лифа и под линией груди кулиски с завязками для сборки. Длина платья выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
34,8-49,2	55,8-70,1	34,4-48,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см
1 (154-160)	91,4-93,2
2 (162-168)	93,4-95,2
3 (170-176)	95,4-97,2
4 (178-184)	97,4-99,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная вискоза, шелк, искусственный шелк, хлопок, поплин.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из фактурного хлопка. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый, держит форму. По составу из натуральных волокон: хлопок 100%.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении по долевой для 34-36 размеров, метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	2,6
2 (162-168)	2,65
3 (170-176)	2,7
4 (178-184)	2,74

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении по утку (поперек кромки) для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	2,86	3	3,12	3,24	3,36	3,48	3,62	3,74	3,84	4

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении по долевой для 34-40 размеров, метры:

Рост, см	Размер		
	34-36	38	40
1 (154-160)	2,2	2,37	2,63
2 (162-168)	2,24	2,42	2,63
3 (170-176)	2,3	2,44	2,7
4 (178-184)	2,35	2,5	2,74

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении по утку (поперек кромки) для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	2,24	2,34	2,42	2,5	2,62	2,7	2,8	2,92	3	3,08

2. Дублерин при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-36	38-46	48-52
Расход	0,3	0,35	0,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Эластичная тесьма шириной 1 см для кулиски спинки для всех ростов, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- оборка нижней части спинки – 1 деталь со сгибом;
- оборка нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка переда – 2 детали;
- обтачка проймы – 2 детали;
- бретель-завязка – 2 детали;

- завязка в кулиску – 1 деталь;
- кулилка – 1 деталь со сгибом;
- навесная петля – 1 деталь (2 шт.).

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка переда – 2 детали;
- обтачка проймы – 2 детали.



На детали переда и спинки с изнаночной стороны мелом наметить расположение кулиски.

Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка проймы – 2 детали;
- обтачка переда – 2 детали.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среза на детали обтачки проймы на обработку проймы переда;
- вдоль среза на детали обтачки переда на обработку выреза переда.



Клеевая кромка прокладывается так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.