



О МОДЕЛИ РОСАРИЯ

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. Прилегание в верхней части переда достигнуто за счет нагрудных вытачек, переведенных в боковой шов, и талиевых вытачек. Прилегание в верхней части спинки создано за счет плечевых и талиевых вытачек. Вырез платья округлой формы. Застежка платья по переду до линии талии на обметанные петли и пуговицы, по спинке на потайную молнию в среднем шве. Нижняя часть платья оформлена двойными воланами. Нижняя часть переда со средним швом с вертикальным воланом. По линии талии волан. Рукава объемные, длинные, внизу на резинке. Длина платья выше колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
5,8-7	3,8-5,2	8,4-15,6	43,9-59,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии с шириной волана, см	Длина рукава условно, см
1 (154-160)	46,6	63,5-63,8
2 (162-168)	49,6	65,5-65,7
3 (170-176)	52,6	67,5-67,7
4 (178-184)	55,6	69,5-69,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + вискоза, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: вискоза плательная, сатин, поплин, сорочечный хлопок.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из фактурного хлопка. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый, держит форму.

По составу из натуральных волокон: хлопок 100%.

При выборе материала обратите внимание, чтобы ткань с изнаночной стороны была близкой по цвету с лицевой стороной, так как центральный волан имеет подвижную форму и разворачивается то одной, то другой стороной.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-145 см для раскроя без учета направления рисунка, метры:

Рост, см	Размер				
	34 - 40	42	44	46	48
1 (154-160)	2,89 (2,14; 0,75)	3,14 (2,17; 0,97)	3,14 (2,17; 0,97)	3,22 (2,22; 1)	3,22 (2,22; 1)
2 (162-168)	2,93 (2,18; 0,75)	3,24 (2,24; 1)	3,26 (2,24; 1,02)	3,35 (2,3; 1,05)	3,35 (2,3; 1,05)
3 (170-176)	3,06 (2,24; 0,82)	3,31 (2,26; 1,05)	3,38 (2,28; 1,1)	3,4 (2,3; 1,1)	3,44 (2,32; 1,12)
4 (178-184)	3,15 (2,3; 0,85)	3,43 (2,33; 1,1)	3,44 (2,34; 1,1)	3,51 (2,38; 1,13)	3,58 (2,4; 1,18)

Рост, см	Размер	
	50	52
1 (154-160)	3,59 (2,54; 1,05)	3, 63 (2,58; 1,05)
2 (162-168)	3,75 (2,6; 1,15)	3,75 (2,6; 1,15)
3 (170-176)	3,8 (2,63; 1,17)	3,89 (2,67; 1,22)
4 (178-184)	3,92 (2,7; 1,22)	3,99 (2,72; 1,27)

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 1 см для кулиски рукава (разделить на два равных отрезка), сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	40,4	41	41,6	42,2	42,8	43,4	44	44,4	45	45,6
2 (162-168)	40,6	41,2	41,8	42,4	43	43,6	44,2	44,6	45,2	45,8
3 (170-176)	40,8	41,4	42	42,6	43,2	43,8	44,4	45	45,4	46
4 (178-184)	41,2	41,8	42,4	43	43,6	44,2	44,8	45	45,6	46,2

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,45 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная шириной 1 см – 4 м.

5. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пуговица диаметром 1-1,2 см – 7 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- нижняя часть переда – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- волан спинки – 2 детали;
- волан переда – 1 деталь;
- волан нижней части спинки – 1 деталь;
- волан нижней части переда – 2 детали;
- верхний волан нижней части спинки – 1 деталь;
- верхний волан нижней части переда – 2 детали;
- центральный волан нижней части переда – 1 деталь;
- бейка горловины – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублирина:

- 2 полоски шириной 4 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков на обработку застежки на деталях переда. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать на детали переда припуск на обработку застежки.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припуска среднего шва на обработку молнии на спинке и нижней части спинки;
- вдоль припуска плечевого шва переда;
- нижний срез переда;
- нижний срез спинки.

Проклеить клеевой кромкой детали спинки и переда изделия с лицевой стороны вдоль припуска проймы, ширина кромки 9 мм.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

ПРИМЕРКА

Первая примерка

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины.