



О МОДЕЛИ ГАЙДА

Выкройка юбки на запах, умеренного объема, силуэта трапеция. Юбка на обтачке. На передних и заднем полотнищах вытачки. На передних и заднем полотнищах юбки настроены декоративные клапаны фигурной формы. Застежка юбки на пряжки. Изделие на притачной подкладке. Длина юбки выше линии колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3	5-6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	41
2 (162-168)	43
3 (170-176)	45
4 (178-184)	47

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, вельвет, замша, искусственная кожа.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), тонкие (плательная шерсть) и плотные костюмные материалы (сукно).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнено из материала костюмной группы. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер + вискоза + эластан.

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-52
1 (154-160)	1,0	1,10
2 (162-168)	1,05	1,15
3 (170-176)	1,1	1,2
4 (178-184)	1,1	1,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-44	Размер 46-52
1 (154-160)	0,33	0,5	0,64
2 (162-168)	0,35	0,52	0,68
3 (170-176)	0,37	0,54	0,72
4 (178-184)	0,39	0,57	0,76

3. Дублерин при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40-48	Размер 50-52
1 (154-160)	0,46	0,52	0,58
2 (162-168)	0,48	0,53	0,6
3 (170-176)	0,5	0,54	0,62
4 (178-184)	0,52	0,57	0,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 4,5 м.

5. Люверс диаметром 0,5 см – 7 шт.

6. Пряжка диаметром 4 см – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 1 катушка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая для притачивания пряжки на пояс изделия;
- пресс для установки люверсов.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- заднее полотнище – 1 деталь со сгибом;
- правое переднее полотнище – 1 деталь;
- левое переднее полотнище – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- центральная часть обтачки правого переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка левого переднего полотнища – 1 деталь;
- боковая часть обтачки правого переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка низа заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 4 детали;
- клапан – 2 детали.

3. Из дублирина:

- обтачка заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- центральная часть обтачки правого переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка левого переднего полотнища – 1 деталь;
- боковая часть обтачки правого переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка низа заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- подкладка клапана – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка правого переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка левого переднего полотнища – 1 деталь;
- подкладка заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- подкладка клапана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной 3 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания вдоль линии притачивания клапана;
- 2 полоски шириной 6 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания цельнокроеного пояса на правом и левом полотнище. Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).



Перенести на детали изделия ручными стежками основные конструктивные линии:

- линию полузаноса на правом и левом переднем полотнище;
- линию настрачивания клапана на правом и левом переднем полотнище;
- линию настрачивания клапана на заднем полотнище.

Стежки выполняются светлыми нитками во избежание окрашивания материала во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка левого переднего полотнища – 1 деталь;
- центральная часть обтачки правого переднего полотнища – 1 деталь;
- боковая часть обтачки правого переднего полотнища;
- обтачка заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- обтачка низа заднего полотнища – 1 деталь со сгибом;
- пояс – 2 детали;
- клапан – 2 детали;
- подкладка клапана – 2 детали.



Продублировать частично детали изделия:

- вдоль линии настрачивания клапана на правом и левом переднем полотнище, заднем полотнище;
- участки на обработку пояса на правом и левом переднем полотнище.



Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- внешний срез обтачки левого переднего полотнища;
- внешний срез центральной части обтачки правого переднего полотнища;
- верхний срез боковой части обтачки правого переднего полотнища;
- верхний срез обтачки заднего полотнища;
- нижний срез обтачки низа заднего полотнища.