

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ НИККИ

---

Выкройка укороченного свитшота умеренного объема, прямого силуэта. Линия плеча спущена. Рукав длинный, рубашечного покроя. Вырез горловины округлый, обработан бейкой из дополнительного материала. По плечевому шву, по линии проймы, по низу изделия и низу рукавов проложены декоративные отстрочки. Длина изделия ниже линии талии.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талії, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 28,8-34,8             | 46,9-52,7             | 18,3-24,3              | 20-24                        |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина изделия по спинке, см | Длина рукава с шириной плеча, см |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 (154-160) | 54,5                        | 71,7-73,5                        |
| 2 (162-168) | 57,5                        | 73,7-75,5                        |
| 3 (170-176) | 60,5                        | 75,7-77,4                        |
| 4 (178-184) | 63,5                        | 77,7-79,4                        |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива свитшота подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер с начесом, футер трехниточный.

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

В качестве дополнительного материала на бейку горловины рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана).

Изделие на фото выполнено из футера с начесом. Материал мягкий, износостойкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50 % хлопок, 50 % полиэстер. Бейка горловины выполнена из кашкорсе.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 160 см, метры:

| Рост, см    | Размер |       |
|-------------|--------|-------|
|             | 34-40  | 42-52 |
| 1 (154-160) | 1,2    | 1,25  |
| 2 (162-168) | 1,25   | 1,25  |
| 3 (170-176) | 1,3    | 1,3   |
| 4 (178-184) | 1,35   | 1,35  |

2. Основной материал при ширине 180 см, метры:

| Рост, см    | Размер |      |       |       |
|-------------|--------|------|-------|-------|
|             | 34-38  | 40   | 42-46 | 48-52 |
| 1 (154-160) | 1,2    | 1,2  | 1,2   | 1,25  |
| 2 (162-168) | 1,25   | 1,25 | 1,3   | 1,3   |
| 3 (170-176) | 1,3    | 1,35 | 1,35  | 1,35  |
| 4 (178-184) | 1,35   | 1,4  | 1,4   | 1,4   |

3. Дополнительный материал при ширине 120 см для всех размеров всех ростов – 6 см.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для выполнения декоративной строчки настил, а также для обработки низа изделия и низа рукавов. При отсутствии распошивальной машины низ изделия и низ рукавов можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машине с функцией зигзаг.

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.





Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) швов стачивания. Для этого припуски приутюжить.



Заутюжить на деталь полочки с помощью утюжильной колодки.



Проложить декоративную строчку настил по плечевым швам. Если используете коверлок, то строчку необходимо прокладывать по лицевой стороне изделия. Если используете распошивальную машину, то строчку необходимо прокладывать по изнаночной стороне изделия. В данной технологии декоративные строчки выполнялись на распошивальной машине с изнаночной стороны изделия поверх припуска, где левая игла проходит по детали спинки, правая игла проходит по детали переда. На фото показан вид строчки с лицевой стороны.

Шов приутюжить.