



О МОДЕЛИ ЦАЙРИ

Выкройка блузки умеренного объема, силуэта трапеция. На полочках изделия фигурный низ. Горловина, борт и низ блузки обработаны воланом. У блузки глубокий V-образный вырез, обработанный косой бейкой. Застежка блузки на завязки на уровне груди и завязки в кулиске под линией груди. Рукав втачной, длинный, прямой. На уровне запястья кулиска с завязками. Свободный срез волана, а также нижний срез рукава не обработаны. По срезу волана и рукавов проложены стабилизирующие строчки, предотвращающие осыпание материала.

Длина изделия ниже линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
16,3-17,7	47,4-57,5	32,2-57,5	3,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке с учетом ширины волана, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	69,4-72,1	71
2 (162-168)	72,4-75,1	73
3 (170-176)	75,4-78,1	75
4 (178-184)	78,4-81,1	77

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут материалы плательно-блузочной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные либо полупрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: натуральный шелк, искусственный шелк, шифон, крепдешин, вискозный или шелковый креп, атлас.

Важно! Изнаночная сторона материала должна быть близка по цвету с лицевой.

Блузка на фото выполнена из натурального шелка. Материал тонкий, пластичный, мягкий, нерастяжимый.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,21	2,21	2,25	2,4	2,43	2,5	2,55	2,75	2,75	2,8
2 (162-168)	2,26	2,26	2,3	2,44	2,48	2,55	2,63	2,8	2,81	2,82
3 (170-176)	2,3	2,3	2,34	2,49	2,54	2,61	2,71	2,85	2,86	2,86
4 (178-184)	2,35	2,35	2,42	2,56	2,6	2,69	2,78	2,89	2,9	2,93

Основной материал при ширине 155 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,02	2,03	2,06	2,14	2,18	2,22	2,33	2,36	2,39	2,42
2 (162-168)	2,06	2,08	2,11	2,17	2,19	2,24	2,37	2,4	2,43	2,48
3 (170-176)	2,11	2,14	2,17	2,22	2,23	2,27	2,42	2,44	2,48	2,54
4 (178-184)	2,15	2,19	2,23	2,28	2,3	2,31	2,46	2,5	2,54	2,61

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Клеевая паутинка при ширине 3 см для всех размеров и ростов – 10 см.

3. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка для обметывания петель;
- приспособление для выворачивания рулика.



Обметать петли на швейной машинке.
Клеевую паутинку срезать по контуру петель.
Петли приутюжить и аккуратно прорезать.



Заготовить детали кулисок.
Длинные срезы деталей кулисок заутюжить
на изнаночную сторону на 5 мм.



На изнаночную сторону детали рукава, к
намеченным линиям, приложить изнаночной
стороной деталь кулиски. Кулиску приколоть,
приметать и притачать на швейной машинке.
Строчку прокладывать на расстоянии 1 мм от
края. В начале и конце строчки поставить
закрепки.

Швы приутюжить.