

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ СЬЮ

Выкройка платья умеренного объема, силуэта трапеция. Платье на бретелях. На детали переда в верхней части выполнена сборка. Верхний край детали переда и спинки оформлен бейками. На детали спинки через бейку продеты завязки. В среднем шве спинки в верхней части выполнен разрез. В нижней части платья оборка со сборкой по верхнему краю. Пройма оформлена воланом со сборкой. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
16,9-3,5	36-61,2	38,7-66,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия посередине спинки от талии с воланом спинки, см
74	18,4
80	20,3
86	22,1
92	24
98	26,2
104	28
110	29,8
116	31,7
122	33,6
128	35,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, мягкие, не растяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, хлопок + вискоза, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: хлопок, плотный батист, сатин, поплин.

Внимание! Не рекомендуются плотные, формодержащие ткани.

Платье на фото выполнено из хлопка. Материал тонкий, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность 90 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	24	26	28	30	32	34
74	0,8	0,8	–	–	–	–
80	0,85	0,85	–	–	–	–
86	–	0,9	0,9	–	–	–
92	–	0,95	1	–	–	–
98	–	1	1	–	–	–
104	–	1,05	1,05	–	–	–
110	–	–	1,15	1,25	–	–
116	–	–	1,25	1,3	–	–
122	–	–	–	1,35	1,4	–
128	–	–	–	1,45	1,5	1,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,2 м.

3. Клеевая косая нитепрошивная кромка шириной 1 см для всех размеров и ростов – 0,8 м.

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).



Шов приутюжить.



Припуски шва разутюжить. Припуски шва заутюжить на деталь спинки.



Обработать припуски на оверлоке, строчку прокладывать со стороны детали переда.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке.