



## О МОДЕЛИ ХЕЙЗЕЛ

---

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины расширен до конечной плечевой точки, обработан высоким воротником – стойкой. Нижняя часть платья расширена книзу. Рукав покроя реглан, длинный, малого объема, расширенный книзу. Длина платья до щиколотки.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по груди, см | Прибавка<br>по талії, см | Прибавка<br>по бедрам, см | Прибавка<br>к обхвату плеча, см |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| -10,7– -9,6              | 2,5-4,5                  | -2,7                      | 0,3-0,7                         |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина изделия от талии (условно), см | Длина рукава (условно), см |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 (154-160) | 94                                   | 60-61,3                    |
| 2 (162-168) | 97                                   | 61,7-63                    |
| 3 (170-176) | 100                                  | 63,3-64,6                  |
| 4 (178-184) | 103                                  | 65,4-66,7                  |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, растяжимые, средней плотности, высокоэластичные;
- по волокнистому составу материал должен включать в себя эластан или спандекс и может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж в рубчик, трикотаж «лапша», джерси.

**Внимание!** При пошиве платья рекомендуется использовать только эластичные материалы.

Платье на фото выполнено из вязаного трикотажа. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, средней растяжимости.

По составу из смешанных волокон: 10% вискоза + 80% акрил + 10% спандекс. Плотность материала 340 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 34     | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   |
| 1 (154-160) | 2,55   | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,6  |
| 2 (162-168) | 2,6    | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,6  | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 3 (170-176) | 2,65   | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,7  | 2,7  |
| 4 (178-184) | 2,75   | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

Основной материал при ширине 170 см, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 34     | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52   |
| 1 (154-160) | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2,45 | 2,55 | 2,6  | 2,6  | 2,6  |
| 2 (162-168) | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2,5  | 2,6  | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 3 (170-176) | 2,1    | 2,1  | 2,1  | 2,1  | 2,1  | 2,55 | 2,6  | 2,65 | 2,7  | 2,7  |
| 4 (178-184) | 2,15   | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,6  | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Силиконовая кромка шириной 1 см – 0,85-1,05 м, в зависимости от размера. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия и рукава. При отсутствии распошивальной машины низ изделия и рукава можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- крючок. При отсутствии можно заменить иглой с большим ушком.

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например, STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь со сгибом;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- воротник – 1 деталь со сгибом.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по низу изделия – 2 см;
- по низу рукава – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Детали переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая боковые срезы. Сколоть булавками, совмещая контрольные надсечки.

**Внимание!** При скалывании боковой срез спинки необходимо растянуть до длины бокового среза переда на участке от среза проймы и контрольной надсечки линии талии.



Стачать боковые срезы, прокладывая стачивающе-обметочную строчку со стороны детали спинки.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.



*Смотрите бесплатный бонусный видеоурок «Как сшить трикотажное изделие без использования оверлока» из Мастерской в разделе «Работа с трикотажем»*



Шов приутюжить.