



## О МОДЕЛИ ОПРА

---

Выкройка жакета умеренного объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На полочке нагрудные вытачки и настрочные листочки. Рукав реглан, длинный. Вырез горловины округлый, без воротника. Край борта фигурной формы. Двубортная застежка на обметанные петли и пуговицы. Длина жакета выше уровня бедер.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18	32,8-33,7	8,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	41,1-41,7	74,3-75,7
2 (162-168)	42,3-43,3	76,3-77,5
3 (170-176)	43,5-44,5	78,4-79,6
4 (178-184)	44,7-45,7	79,6-80,6

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, формоустойчивые, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: твид, рогожка, букле.

**Внимание!** Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно), мягкие, тонкие (плательная шерсть) и плотные шерстяные материалы (сукно), рыхлые, плохо держащие форму материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из твида. Материал умеренно плотный, пластичный, средней растяжимости. По составу из смешанных волокон: 90% шерсть + 10% нейлон. Плотность материала 250 г/м<sup>2</sup>.

Плотность дублерина 30 г/м<sup>2</sup>. Подкладка вискоза 45% + п/э 55%. Плотность 100 г/м<sup>2</sup>.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
2 (162-168)	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3	1,45	1,45	1,45	1,45	1,55
3 (170-176)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,35	1,45	1,5	1,5	1,5	1,6
4 (178-184)	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,5	1,5	1,5	1,55	1,6

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,35	1,35	1,4	1,45
2 (162-168)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5
3 (170-176)	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
4 (178-184)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	1,05	1,05	1,05	1,1	1,1
2 (162-168)	0,9	0,9	0,95	0,95	0,95	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15
3 (170-176)	0,9	0,95	1	1	1	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15
4 (178-184)	0,95	0,95	1	1	1	1,15	1,15	1,15	1,15	1,2

**ВАЖНО!** Если в качестве основного материала выбирается ткань в клетку (полоску), то расход увеличивается на 2 раппорта.

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

**Продублировать полностью отрез материала и раскроить детали изделия:**

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

**Продублировать детали изделия (долевое направление на детали отличное от долевого направления на дублирине):**

- листочка – 2 детали.

**Проклеить частично детали изделия:**

- участок притачивания листочки на детали полочки по разметке с лекал – 2 детали.

**Проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:**

- вдоль припуска горловины, проймы, борта, низа на детали полочки;
- вдоль припуска горловины, проймы и низа на детали спинки;
- вдоль припуска горловины и низа на детали передней части рукава;
- вдоль припуска горловины, низа и участок припуска верхнего шва (до контрольной надсечки) на детали задней части рукава.