



О МОДЕЛИ ТЕРЕЗА

Вечернее платье плотно облегающего силуэта, малого объема, отрезное по линии талии, на регулируемых бретелях. Лиф платья выполнен в форме корсета с отрезными чашками. В чашки вставлены формованные чашки и кости. На лифе настроены кулиски, в которые вставлен регилин. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию и бельевого крючок. Средний шов спинки заканчивается разрезом. Платье обработано отлетной подкладкой. Длина изделия ниже колена.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
0,6-1,3	0,3-0,4	2,4-2,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от линии талии (условно), см
1 (154-160)	60,3-60,8
2 (162-168)	62,8-63,3
3 (170-176)	65,3-65,8
4 (178-184)	67,8-68,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут кружевные полотна, обладающие следующими свойствами:

- мягкие, тонкие или средней плотности, малорастяжимые или растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + полиэстер и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: кружевное полотно с фестонами и без, кружево макраме, гипюр средней плотности. Материал обязательно должен быть малорастяжимый или растяжимый.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые и нерастяжимые, а также очень тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуется трикотажная сетка, мягкая, пластичная, средней плотности, с мелкими ячейками. По составу из синтетических волокон (полиэстер + эластан).

Для деталей кулисок и бретелей рекомендуется плательный тонкий креп, непрозрачный. По составу вискоза или полиэстер.

Платье на фото выполнено из кружева макраме. По составу хлопок + полиэстер. В качестве подкладки использована трикотажная сетка. По составу 100% полиэстер. Материал средней плотности, мягкий, растяжимый. Для деталей кулисок использовался плательный вискозный креп.

РАСХОД

1. Основной материал (кружево) при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-44
1 (154-160)	0,8	0,9	0,9
2 (162-168)	0,8	0,9	0,9
3 (170-176)	0,8	0,9	0,9
4 (178-184)	0,9	1,0	1,1

2. Основной материал (кружево) при ширине 110 см, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-40	Размер 42-44
1 (154-160)	1,05	1,15	1,25
2 (162-168)	1,05	1,15	1,25
3 (170-176)	1,05	1,15	1,25
4 (178-184)	1,05	1,15	1,25

3. Подкладочный материал (трикотажная сетка) при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34	Размер 36	Размер 38	Размер 40	Размер 42	Размер 44
1 (154-160)	1,7	1,7	1,7	1,75	1,8	1,8
2 (162-168)	1,7	1,7	1,75	1,8	1,85	1,85
3 (170-176)	1,75	1,8	1,8	1,85	1,9	1,9
4 (178-184)	1,75	1,8	1,85	1,9	1,9	1,95

4. Отделочный материал при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.



Выкроить детали платья из кружева, добавив дополнительные припуски 0,5 см.

Все детали лифа из кружева продублировать трикотажной сеткой.

Для этого детали из кружева наложить на сетку, соблюдая направление долевой нити. Приколоть детали булавками и выкроить из сетки. Соединить детали из кружева с деталями из сетки строчкой на швейной машинке. Строчки прокладывать по всему периметру деталей на расстоянии 1 см от срезов, длина стежка 0,4-0,5 см.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) деталей, для этого их приутюжить.

Осноровить детали, наложив на них лекала.



Все детали юбки из кружева продублировать трикотажной сеткой. Для этого детали из кружева наложить на сетку, соблюдая направление долевой нити. Приколоть детали булавками и выкроить из сетки. Соединить детали из кружева с деталями из сетки строчкой на швейной машинке. По детали переднего полотнища юбки проложить строчки по верхнему и боковым срезам. По детали заднего полотнища юбки проложить строчки по верхнему, боковому и среднему срезам. Строчки прокладывать по всему периметру деталей на расстоянии 1 см от срезов, длина стежка 0,4-0,5 см.

Приутюжить готовые детали. Осноровить детали, наложив на них лекала.