

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖЕЛА

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Вырез горловины переда округлой формы. На спинке глубокий вырез с завязками на горловине спинки. Вырезы горловины и спинки обработаны бейками из основного материала. Рукав длинный, малого объема, втачной, немного расширен книзу. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
От -5,2 до - 4,2	От 0,9 до 1	От -2,4 до -0,2	От -1 до 0,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина от талии по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	100,4-96,7	61,5-63,8
2 (162-168)	103,4-99,7	63,4-65,7
3 (170-176)	106,1-102,8	65,3-67,6
4 (178-184)	109,1-105,8	67,2-69,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут мягкие, среднерастяжимые или сильнорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж «лапша», трикотаж. Коэффициент растяжимости должен быть не менее 1,5.

Внимание! При пошиве изделия рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отмерить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Платье на фото выполнено из ажурного трикотажа. Материал средней плотности, мягкий, сильнорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 50% хлопок, 40% вискоза, 10% полиэстер. Плотность: 185 г/м². Коэффициент растяжимости 1,7.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,1	2,1	2,15	2,25	2,25	2,25	2,4	2,9	2,9
2 (162-168)	2,15	2,2	2,2	2,3	2,3	2,35	2,5	2,95	3
3 (170-176)	2,25	2,25	2,25	2,35	2,4	2,4	2,55	3,05	3,05
4 (178-184)	2,3	2,3	2,3	2,45	2,45	2,45	2,6	3,15	3,15

2. Силиконовая лента шириной 6 мм для всех ростов, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42	44	46	48	50-52
1 (154-160)	1,7	1,7	1,7	1,75	1,75	1,75	1,8	1,8	1,85
2 (162-168)	1,7	1,75	1,75	1,8	1,8	1,8	1,85	1,85	1,9
3 (170-176)	1,75	1,8	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9
4 (178-184)	1,8	1,8	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,9	1,95

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг.



Перед пошивом изделия для предотвращения растяжения срезов деталей необходимо проложить вдоль срезов технические строчки на швейной машинке на расстоянии 9 мм от среза без закрепков.

Проложить технические строчки:

- вдоль плечевых срезов на деталях переда и спинки;
- вдоль срезов выреза горловины на деталях переда и спинки;
- вдоль срезов проймы на деталях переда и спинки;
- вдоль фигурного среза на детали спинки.



На деталях рукава вдоль среза оката проложить техническую строчку на швейной машинке.

Проверить длину среза по лекалам, при необходимости подтянуть нитки и привести длину среза оката в соответствии с лекалом.



На детали переда вдоль боковых срезов между контрольными надсечками проложить строчки без закрепков.

Выполнить сборку до длины, указанной на лекалах. На участках сборки выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО).