

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ МЕЛИНДА

---

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта. Юбка кроя по косой, расклешена книзу. Нагрудные вытачки переведены в сборки, расположенные параллельно плечевому шву на детали переда, в виде нескольких рядов параллельных строчек. Талиевые вытачки переведены в аналогичные сборки на деталях переда и спинки параллельно линии подреза на детали переда. Линия подреза фигурная, под линией груди к линии талии бокового шва. На детали спинки и юбки средний шов с застежкой на потайную молнию в верхней его части. На детали переда и юбки шов с имитацией застежки на навесные петли и пуговицы в его верхней части и разрезом в нижней. Рукава втачные, длинные, в нижней части притачные воланы. Второй вариант рукава для этой модели короткий, немного выше уровня локтя, асимметричный – немного короче спереди, расклешенный книзу. Длина платья миди.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

---

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча (длинный рукав), см	Прибавка к обхвату плеча (короткий рукав), см
8,9-12,3	10,4-11,5	20,8-23	4,4	19,5-22,6

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

---

Рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки, см	Длина рукава (короткий вариант), см	Длина рукава (длинный вариант с учетом ширины волана), см
1 (154-160)	112,5	39,3	60,8-62,3
2 (162-168)	115,5	39,3	62,8-64,3
3 (170-176)	118,5	39,3	64,7-66,2
4 (178-184)	121,5	39,3	66,8-68,2

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

---

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, пластичные, мягкие, струящиеся, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + шелк, шелк + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательный шелк, креп, крепдешин, атлас, бархат на шелковой основе.

**Внимание!** Не рекомендуются плотные, формоустойчивые материалы (плотный хлопок, джинсовый, органза, шитье, кружево).

Изделие на фото выполнено из платально-блузочного шелка. Материал тонкий, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% шелка.

# РАСХОД

---

1. Основной материал при ширине 140 см для раскroя в разворот, в одном направлении (для модели с длинным рукавом с воланом), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2	2,1	2,15	2,2	2,3	2,4	2,35	2,45	2,55	2,6
2 (162-168)	2,1	2,25	2,3	2,35	2,45	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7
3 (170-176)	2,15	2,3	2,35	2,45	2,5	2,55	2,65	2,7	2,75	2,8
4 (178-184)	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,85

Основной материал при ширине 140 см для раскroя в разворот, в одном направлении (для модели с коротким рукавом), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,3	2,35	2,45	2,55	2,6
2 (162-168)	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	2,35	2,4	2,45	2,55	2,65
3 (170-176)	2,15	2,15	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,55	2,65	2,75
4 (178-184)	2,2	2,2	2,25	2,35	2,5	2,55	2,65	2,75	2,8	2,85

Основной материал при ширине 145-150 см для раскroя в разворот, в одном направлении (для модели с длинным рукавом с воланом), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,95	2	2,05	2,15	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,45
2 (162-168)	2	2,05	2,15	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,5
3 (170-176)	2,1	2,15	2,2	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,6	2,6
4 (178-184)	2,2	2,25	2,25	2,4	2,4	2,45	2,55	2,6	2,65	2,7

Основной материал при ширине 145-150 см для раскroя в разворот, в одном направлении (для модели с коротким рукавом), метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2	2	2,05	2,15	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,45
2 (162-168)	2	2,05	2,15	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,5
3 (170-176)	2,05	2,1	2,2	2,3	2,35	2,4	2,45	2,5	2,6	2,6
4 (178-184)	2,15	2,2	2,25	2,4	2,4	2,45	2,55	2,6	2,65	2,7

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.
3. Потайная молния длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.
4. Пуговица (или заготовка под пуговицу) диаметром 0,7-1 см – 17 шт.
5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- ручной пресс и набор насадок для изготовления обтяжных пуговиц.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

Продублировать полоской kleевого материала шириной 2 см (долевая нить расположена вдоль) участок под потайную молнию на деталях:

- спинка – 2 детали;
- юбка – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

По срезу горловины на деталях полочки проложить стабилизирующую строчку на расстоянии 5 мм от края. Сверить срез горловины с лекалами и отрегулировать его длину.

На лицевую сторону деталей полочки и спинки перенести разметку строчек для образования сборки.