

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РОЗАЛИН

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Отрезное по линии талии. Верхняя часть с отрезным лифом, подрез фигурный. По верхнему краю лифа кулирка, в которую вставлены бретели-завязки, формирующие драпировку. Завязки перекрещиваются на груди и завязываются вокруг шеи сзади. Вырез горловины глубокий, расширенный, по форме напоминающий каре, с вырезом до линии подреза. Прилегание платья создано за счет рельефов на деталях переда и вытачек на деталях верхней и нижней части спинки. В верхней части среднего шва спинки застежка на потайную молнию, в нижней – разрез. Рукава втачные, длинные, со сборкой по окату и низу рукава. В подгибку низа рукава вставлена резинка. Длина платья миди.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
4-5,1	3,8-4,7	5	59,1-72,8

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	82	57-58,4
2 (162-168)	85	59-60,4
3 (170-176)	88	61-62,4
4 (178-184)	91	63,1-64,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы платьевой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно тонкие, пластичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + шелк, вискоза + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: платьевой шелк, платьевая джинсовая ткань, бархат на шелковой основе, модал, платьевая вискоза.

Внимание! Не рекомендуются плотные, формодержащие материалы, недрапирующиеся (плотный хлопок), а также тонкие прозрачные (шифон, органза).

Платье на фото выполнено из платьевой вискозы. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Размер										
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,9	2,1	2,15	2,2	2,25
2 (162-168)	1,9	1,9	1,9	1,95	1,95	2	2,2	2,2	2,25	2,35
3 (170-176)	1,95	1,95	2	2	2,05	2,05	2,25	2,25	2,3	2,4
4 (178-184)	2	2	2,05	2,1	2,1	2,1	2,35	2,35	2,35	2,45

Основной материал при ширине 145 см для раскроя в одном направлении, метры:

Размер										
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,85	1,85	1,85	1,9	1,9	1,9	1,95	2,15	2,15	2,2
2 (162-168)	1,9	1,9	1,9	1,95	1,95	2	2	2,2	2,2	2,25
3 (170-176)	1,95	1,95	2	2	2	2,05	2,05	2,25	2,3	2,3
4 (178-184)	2	2	2	2,05	2,05	2,1	2,1	2,35	2,35	2,35

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,25 м.

3. Клеевая кромка(долевая либо косая нитепрошивная) – 3 м для всех размеров и ростов.

4. Потайная молния длиной 55 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Эластичная тесьма шириной 1 см, сантиметры (разделить на два равных отрезка):

Размер										
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	38,4	39	39,6	40,2	40,8	41,4	42	42,4	43	43,6
2 (162-168)	38,6	39,2	39,8	40,4	41	41,6	42,2	42,6	43,2	43,8
3 (170-176)	38,8	39,4	40	40,6	41,2	41,8	42,4	43	43,4	44
4 (178-184)	39,2	39,8	40,4	41	41,6	42,2	42,8	43	43,6	44,4

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Проложить стабилизирующую строчку по пройме детали спинки. Сверить по лекалам длину проймы. При необходимости привести в соответствие.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- отрезная верхняя часть переда – 4 детали;
- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать полоской дублирина припуски среднего шва спинки на деталях:

- спинка – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали (на участке под потайную молнию, на участке разреза).

Ширина полоски 2 см, длина равна длине дублируемого участка плюс 1-1,5 см. Долевая нить расположена вдоль полоски.

Продублировать клеевой кромкой срезы:

тали на деталях:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- спинка – 2 детали;

верхние срезы на деталях:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;

выреза на детали:

- верхняя часть переда – 2 детали;

горловины на деталях:

- отрезная верхняя часть переда – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали.

Кромку расположить на расстоянии 8 мм от среза. На изогнутых участках (горловина спинки) выполнить рассечки кромки для возможности выложить плавную линию.