

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЕЛИЯ

Выкройка платья малого объема, прилегающего силуэта, отрезное по линии талии. Платье с отрезными чашками. Прилегание по переду и спинке достигается рельефами. На нижней части платья кокетки. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию и разрез в нижней части. Платье на притачной подкладке в верхней части изделия. Длина изделия выше щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3,8-4,8	2,2	1,8-3,3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии, см
1 (154-160)	87,2
2 (162-168)	90,2
3 (170-176)	93,2
4 (178-184)	96,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут умеренно плотные, мягкие, малорастяжимые материалы костюмно-плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная вискоза, платьевая шерсть, габардин, платьевая джинсовая ткань.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Платье на фото выполнено из тонкого габардина. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 75% полиэстер, 20% вискоза, 5% эластан. Плотность: 340 г/м².

Подкладка по составу: 95% вискоза, 5% эластан. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-42	44	46-52
1 (154-160)	1,2	1,35	1,4	1,45
2 (162-168)	1,25	1,4	1,45	1,5
3 (170-176)	1,3	1,45	1,45	1,55
4 (178-184)	1,3	1,5	1,5	1,6

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-50	52
1 (154-160)	0,4	0,4	0,45	0,55
2 (162-168)	0,4	0,45	0,5	0,55
3 (170-176)	0,45	0,45	0,5	0,55
4 (178-184)	0,45	0,45	0,5	0,55

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,2 м.

5. Потайная молния длиной 55 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка на швейную машинку + 3 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка на швейную машинку однорожковая.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать детали полностью:

- верхняя часть чашки – 2 детали;
- центральная часть чашки – 2 детали;
- боковая часть чашки – 2 детали;
- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- средняя часть переда – 2 детали;
- боковая часть переда – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали.



Проклеить нитепрошивной косой клеевой кромкой:

- вдоль среза горловины деталей верхней части переда;
- вдоль среза горловины деталей центральной части спинки;
- вдоль среза проймы деталей верхней части переда;
- вдоль среза проймы деталей боковой части спинки.

Клеевая кромка прокладывается вдоль среза так, чтобы укрепляющая нить на кромке попала в шов обработки.