

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS




В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ДЖАЛИЛА

Выкройка юбки малого объема, трапецевидного силуэта. Пояс притачной, с эластичной тесьмой-резинкой и отворотом. Длина изделия до щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії загальна (умовно), см

11,5

Прибавка по бедрам загальна, см

-3,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см

Длина изделия с шириной пояса, см

1 (154-160)

97

2 (162-168)

101

3 (170-176)

105

4 (178-184)

109

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут мягкие, растяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: вязаный трикотаж, трикотаж модал, трикотаж «лапша», пушистый норковый трикотаж. Коэффициент растяжимости от 1,5 до 1,8.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Юбка на фото выполнена из пушистого норкового трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 69% искусственная норка + 31% полиэстер. Плотность: 280 г/м². Коэффициент растяжимости 1,8.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-52
1 (154-160)	2,25
2 (162-168)	2,3
3 (170-176)	2,4
4 (178-184)	2,45

Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер 34-36	Размер 38-52
1 (154-160)	1,25	2,25
2 (162-168)	1,25	2,3
3 (170-176)	1,3	2,4
4 (178-184)	1,35	2,45

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма шириной 4 см, с припусками для всех ростов. Длина эластичной тесьмы указана на лекалах, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	62,5	66	70	73	77	80	83,5	87	90	93,5

3. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией зигзаг;
- приспособление для вдевания эластичной тесьмы (можно заменить булавкой).



Детали переднего полотнища и заднего полотнища сложить лицевыми сторонами друг к другу. Уравнять боковые срезы, совмещая по контрольным надсечкам, сколоть булавками.



Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить по детали заднего полотнища.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машинке.

Важно! Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



Шов приутюжить.