

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ЛОУЭН

Выкройка лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. В правом плечевом шве изделия складка и сборка. В левом боковом шве изделия складка и сборка. Вырез горловины с цельнокроеной обтачкой. Рукава длинные, втачные, малого объема со сборкой по боковому шву. Длина изделия ниже линии талии.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая (условно), см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка по бедрам общая (по линии низа), см	Прибавка к обхвату плеча, см
от -5,6 до 4,6 см	от -8,2 до -1,9 см	от -17,6 до -11,4	от -3,4 до -2 см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, от талии вниз, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	18,4 – 19,4	51,7 - 53,4
2 (162-168)	20,4 – 21,4	53,7 - 55,4
3 (170-176)	22,5 – 23,4	55,7 – 57,2
4 (178-184)	24,5 – 25,5	57,7 – 59,4

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива лонгслива подойдут мягкие, растяжимые и сильнорастяжимые (коэффициент растяжимости 2-3) трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: модал, микрофибра, трикотаж, вязаный трикотаж, вискозный трикотаж.

Внимание! При пошиве лонгслива рекомендуем использовать только эластичные материалы.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Лонгслив на фото выполнен из тонкого вязаного трикотажа. По составу из натуральных волокон: шерсть 95% + эластан 5%. Плотность: 120 г/м². Коэффициент растяжимости 2.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34	36	38	40	42-52
1 (154-160)	0,8	0,8	1,2	1,25	1,3
2 (162-168)	0,8	0,95	1,25	1,3	1,35
3 (170-176)	0,85	1,15	1,3	1,35	1,4
4 (178-184)	0,9	1,3	1,35	1,4	1,45

2. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34	36-42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	0,8	0,8	0,85	1,2	1,2	1,25	1,3
2 (162-168)	0,8	0,85	0,95	1,2	1,25	1,3	1,35
3 (170-176)	0,85	0,85	1	1,25	1,3	1,35	1,4
4 (178-184)	0,9	0,9	1	1,3	1,35	1,4	1,45

3. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34	36-42	44	46-48	50	52
1 (154-160)	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85	0,85
2 (162-168)	0,8	0,85	0,85	0,85	0,9	0,9
3 (170-176)	0,85	0,85	0,9	0,9	0,9	0,95
4 (178-184)	0,9	0,9	0,9	0,95	0,95	1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Силиконовая лента шириной 7 мм, сантиметры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	17,4	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,5	16,4	16,3	16,2
2 (162-168)	18	17,8	17,7	17,5	17,4	17,3	17,2	17	16,9	16,8
3 (170-176)	18,6	18,4	18,3	18,1	18	17,9	17,8	17,6	17,5	17,4
4 (178-184)	19,2	19	18,9	18,7	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	18

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 1 деталь;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись “лицо”, крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

ПРИПУСКИ


Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.


План раскладки выкройки на основном материале для раскроя в разворот с учетом направления рисунка:

- шириной 140 см для 34 размера для всех ростов;
- шириной 160 см для 34-42 размеров для всех ростов;
- шириной 180 см для 34-50 размеров.




План раскладки выкройки на основном материале для раскроя в разворот с учетом направления рисунка:


- шириной 140 см для 36-48 размеров для всех ростов;
- шириной 160 см для 44-52 размеров для всех ростов;
- шириной 180 см для 52 размера.




План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для 50-52 размеров для всех ростов с учетом направления рисунка.



ГОТОВЫ? ДАВАЙТЕ ШИТЬ!



1. На деталях переда и спинки по плечевым срезам и боковым срезам на участке линии талии по контрольным надсечкам заложить односторонние складки в направлении, указанном на лекалах. Сколоть булавками.



2. Застрочить складки на швейной машинке, строчку проложить на расстоянии 5 мм от среза. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



3. На деталях переда и спинки вдоль плечевых и боковых срезов, на участках, указанных на лекалах, проложить две строчки сборки. Строчки проложить на швейной машинке на расстоянии 4 и 8 мм от срезов. Ширина стежка 5 мм. Закрепки не выполнять.