

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ МАНОН

Выкройка блузки малого объема, прилегающего силуэта. Прилегание по переду достигается за счет талиевых и нагрудных вытачек. Прилегание по спинке достигается за счет талиевых вытачек и среднего шва. По переду асимметричная застежка-ципао. В левом боковом шве застежка на потайную молнию. Воротник-стойка. Рукав короткий. В боковых швах разрезы с закругленными краями. Край воротника, застежки-ципао, низ изделия и низ рукава оформлен кантом контрастного цвета. Вдоль швов притачивания канта выполнена отделочная строчка. Длина блузки выше линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка к обхвату плеча, см
6,3 – 3,1	5,5 – 5,4	1,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	45,1 – 46,9	14 – 18,2
2 (162-168)	48,1 – 49,9	15 – 19,3
3 (170-176)	51,1 – 52,9	16 – 20,2
4 (178-184)	54,1 – 55,9	16,9 – 21,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузки подойдут умеренно плотные или тонкие, мягкие, малорастяжимые или растяжимые, непрозрачные или полупрозрачные материалы плательной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: атлас, сатин, натуральный или искусственный шелк.

Отдавайте предпочтение материалам со смесовым составом, они меньше мнутся, в большинстве случаев устойчивы к нагрузкам и более прочные.

Блузка на фото выполнена из натурального шелка. Материал пластичный, мягкий, растяжимый. По составу из смешанных волокон: 92% шелк + 8% эластан. Плотность: 95 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,65	0,65	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85	0,9
2 (162-168)	0,65	0,7	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9	0,95
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75	0,8	0,8	0,9	0,95	0,95	1
4 (178-184)	0,7	0,75	0,75	0,8	0,85	0,95	1	1,05	1,05

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,1 м.

3. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

4. Атласный кант со шнуром, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, см	2,55	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,3	3,4

5. Застежка-ципао – 2 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 1 деталь;
- правая кокетка переда – 1 деталь;
- спинка – 2 детали;
- рукав – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- бейка кокетки переда – 1 деталь;
- бейка переда – 1 деталь;
- бейка низа переда – 1 деталь;
- бейка низа спинки – 1 деталь;
- бейка рукава – 2 детали.

2. Из дублерина:

- стойка – 2 детали.

ВАЖНО! Если на деталях есть надпись «лицо», крой этих деталей производится на лицевой стороне материала.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см.
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

План раскладки выкройки на основном материале шириной 140 см для раскроя в разворот для 34 размера для всех ростов с учетом направления рисунка





1. На детали переда на швейной машинке проложить стабилизирующую строчку вдоль верхнего среза на расстоянии 8 мм от среза, длиной стежка 2,5-3 мм. Закрепки не выполнять.

Важно! Стабилизирующую строчку выполнить нитками в тон материала.



2. На детали кокетки переда прометать ручными стежками линию совмещения застежки-ципао. Ручные стежки выполнять ниткой контрастного цвета



3. На деталях переда и спинки с изнаночной стороны намелить с лекал линии сторон вытачек.