

МДОУ «Детский сад «Колокольчик»»

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
*при работе
с электробытовым
пылесосом***

ИОТ 43-20

2020г.

Согласовано

Утверждаю

М.М. Маслов
(наименование должности руководителя
организации
профсоюзного либо иного уполномоченного
работниками органа)
М.М. Маслов
(подпись, ее расшифровка)

Заведующий ДОО
(наименование должности работодателя)
О.Я. Куманцова
(подпись, ее расшифровка)

«20» ноября 2020 г.

«20» ноября 2020 г.

Инструкция по охране труда ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМ ПЫЛЕСОСОМ

ИОТ 43-20

1. Общие требования безопасности

1.1. Данная инструкция обязательна для всех работников, выполняющих работы с электропылесосами.

1.2. К работам по выполнению пылесосных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасным приемам и методам работы.

1.3. При работе с электропылесосом на работника могут действовать опасные и вредные факторы:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля электропылесоса.

1.4. При работе с пылесосом питающий провод не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам; при перерыве в подаче электроэнергии или в работе пылесос должен быть отключен от электросети, Снятие с пылесоса фильтра (пылевого мешка) производить только при отключенном двигателе.

1.5. Подключение пылесосов к сети должно производиться при помощи штепсельной розетки. Присоединение шнуров к переходным предохранительным щиткам как путем наброса, так и нажима к клеммам запрещается.

1.6. Шнур, подводящий ток к пылесосу, должен быть заключен в резиновую трубку.

1.7. Ремонт пылесосов, а также снятие с них фильтров может производиться только при отключенном от сети электродвигателе.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура пылесоса.

2.3. Подготовить рабочее место к уборке, убрать все лишнее.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При работе с пылесосом необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности:

- не оставляйте работающий пылесос с наглухо прижатой насадкой к обрабатываемой поверхности;
- не включайте пылесос в штепсельную розетку одновременно с другими приборами.

3.2. Во время работы с пылесосом запрещается:

- пользоваться пылесосом с неисправной изоляцией;
- оставлять без присмотра включенный пылесос;
- производить самостоятельно разборку и ремонт пылесоса;
- перемещать пылесос за соединительный шнур;
- включать и выключать мокрыми руками;
- работать без фильтра – пылесборника.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе пылесоса, появлении искрения и т.д. немедленно отключить пылесос от электросети и после отключения от сети устранить (если это возможно) возникшую неисправность.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить пылесос от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить пылесос от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить пылесос от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.

5.2. Произвести очистку пылесоса от мусора, согласно инструкции изготовителя.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал

ответственный по охране труда: Козлова И.В. 
удостоверение № 520, протокол № 31 от 27 апреля 2018г.

С инструкцией ознакомлены:

Денисова З.В.

Галкина Л.В.

Воробьева С.В.

Дрыкина Е.В.

Жеманова Ю.В.





