

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек»», с. Березичский стеклозавод Козельского района Калужской области

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профкома  
МКДОУ д/с «Ручеек»  
*М.А. Пулатова*  
Протокол от « 14 » 09. 2012 № 20  
Введена в действие с « 05 » 09. 2012  
Приказ от « 08 » 09. 2012 № 1/7

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая  
МКДОУ д/с «Ручеек»  
*Н.А. Гуркина*  
д/с  
«РУЧЕЕК»

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по охране труда при работе на стиральной машине**

ИОТ - 019 - 2012

**1. Общие требования безопасности.**

1.1. К работе на стиральной машине должны допускаться физически здоровые люди, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. Проверка знаний персонала, работающего на стиральной машине, должна проводиться ежегодно в комиссии организации.

1.3. Персонал, работающий на стиральной машине, должен знать:

- устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации;
- стиральной машины;
- основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;
- действие на работающих опасных и вредных производственных факторов;
- место расположения аптечек;
- требования производственной санитарии;
- правила внутреннего трудового распорядка.

1.4. Персонал должен:

- выполнять только входящие в его обязанности работу;
- осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности во время эксплуатации стиральной машины;
- содержать в чистоте рабочее место;
- проходить периодический медицинский контроль согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.1996 г.

1.5. Персонал в своей работе должен использовать следующие СИЗ: халат хлопчатобумажный, фартук резиновый.

1.6. Рабочее место машиниста стиральных машин необходимо очищать от мусора, подтеков воды, рабочее место должно хорошо быть освещено.

1.7. Корпус машины и пускателя должны быть заземлены.

1.8. Персонал, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

## **2. Требования безопасности перед началом работы.**

2.1. Одеть положенную по нормам спецодежду.

2.2. Проверить наличие и исправность заземления стиральной машины и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены, установлены деревянные решетки.

2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания

2.5. Проверить наличие и исправность крепления облицовок.

2.6. Убедиться в надежности запирания замка крышки люка.

2.7. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травмы обслуживающим персоналом.

## **3. Требования безопасности во время работы.**

3.1. Выполняйте только порученную вам работу

3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.

3.3. Не допускайте к работе на стиральной машине посторонних лиц.

3.4. Пуск стиральной машины в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих и загрузки бельем, спецодеждой.

3.5. При обнаружении неисправности в работе стиральной машины остановите ее, сообщите мастеру.

Включать в работу стиральную машину, после устранения неполадок, только в присутствии мастера и слесаря

3.6. Все вентиля и клапаны установки должны свободно открываться и закрываться.

3.7. Во время работы установки запрещается размещать посторонние предметы и инструмент.

3.8. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

3.9. Во время работы стиральной машины запрещается:

- оставлять работающую машину без присмотра;

- работать без световой блокировки;
- заливать отбеливающие вещества и моющие растворы через загрузочный люк при включенной машине;
- работать при открытой крышке заливного люка;
- подавать холодную воду в разогретый без воды барабан;
- работать с неисправным фиксатором замка крышки;
- пускать машину при открытой крышке люка.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

4.2. При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.3. При получении травмы обратиться в медпункт и поставить в известность руководство.

4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 01, поставить в известность руководство.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы.**

5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается, оборудование протирается. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.

**Инструкцию разработала:**  
заведующая

Н.А. Гуркина

С инструкцией ознакомлены: